

BikeGroovy mit „Service Mode“ Winterfit machen

1. Wasserzuleitungs Kugelhahn schliessen, Wasserschlauch abkoppeln
2. Reiniger aus dem Reinigerbehälter, mit Hilfe dem Ablassschlauch, entleeren. Danach ca. 2 Liter Frostschutz (zB. Scheibenfrostschutz) in den Reinigerbehälter einfüllen.
3. “Wasser” und “Reiniger” Tasten gleichzeitig für 20 sek gedrückt halten.
➔ Service Mode wird für 5 Minuten aktiviert. Während dieser Zeit blinken beide Tasten.
4. Entleerungskugelhähne (4 Stück!) von oben nach unten öffnen, damit das Wasser aus dem System auslaufen kann.
Die Kugelhähne können in der Kälteperiode offen bleiben.
Gleichzeitig pumpt die Dosierpumpe 90 sek lang den Frostschutz in die Leitung.
5. Nach 5 Minuten schaltet der Service Modus aus. Tasten blinken nicht mehr.



6. Anlage vom Stromnetz trennen.
7. Sprühschlauch mit Lanze demontieren. Dazu den Schlauchanschluss mit einem 17er Gabelschlüssel lösen (Armaturnut mit einem 19er Gegenhalten). An einem frostsicheren Ort einlagern.



Die Wanne sollte, wie bei einer Anlagenreinigung abgelassen und so gut wie möglich vom Schmutz entleert werden. Der Ölabscheidereinsatz sollte für die Winterzeit ebenso entnommen werden. Späterer Regen oder Schnee laufen dann Richtung Kanal einfach aus.

Somit ist der BikeGroovy Winterfit.

Bei der Wiederinbetriebnahme müssen die kleinen Entleerungshähne wieder geschlossen werden!!

Für Schäden durch Frost übernehmen wir keine Haftung! Frostschäden sind von der Gewährleistung ausgenommen!